

لاستیک درآور PL-1201

3 پدال-تا رینگ 24

مشخصات فنی



- (1) سایز رینگ داخلی : 12 الی 24 اینچ
- (2) سایز رینگ خارجی : 10 الی 12 اینچ
- (3) بیشترین اندازه قطر لاستیک : 1040 میلی متر
- (4) بیشترین ضخامت لاستیک : 355 میلی متر
- (5) قطر صفحه گردان : 24 اینچ
- (6) تعداد پدال دستگاه : 3 عدد
- (7) بازوی متحرک : نیمه اتوماتیک مجهز به قفل سریع دستی
- (8) فشار هوای مورد نیاز : 8 الی 10 بار
- (9) قدرت موتور دستگاه : 1.00/ 0.75/ 0.55 کیلووات
- (10) سطح نویز : کمتر از 75 دسی بل
- (11) دارای چک لق کن قدرتمند بادی-چرخش 360 درجه در هر زاویه
- (12) وجود ناخن تاپلیور با خش گیرهای پلاستیکی جهت کار با رینگ های اسپرت و آلومینیومی
- (13) یک رویه پلاستیکی مهره بیل شکن دستی این دستگاه را پوشش داده تا آسیبی به لبه لاستیک هنگام فشار نرسد .
- (14) وزن خالص دستگاه : 187 کیلوگرم

PULI

لاستیک درآور PL-1201IT

4 پدال-تا رینگ 24-دارای تیوپلس

مشخصات فنی



- (1) سایز رینگ داخلی: 10 الی 24 اینچ
- (2) سایز رینگ خارجی: 10 الی 21 اینچ
- (3) بیشترین اندازه قطر لاستیک: 1040 میلی متر
- (4) بیشترین ضخامت لاستیک: 355 میلی متر
- (5) قطر صفحه گردان: 24 اینچ
- (6) تعداد پدال دستگاه: 4
- (7) بازوی متحرک: نیمه اتوماتیک مجهز به قفل سریع دستی
- (8) فشار هوای مورد نیاز: 8 الی 10 بار
- (9) قدرت موتور دستگاه: 1.00/ 0.75/ 0.55 کیلووات
- (10) سطح نویز: کمتر از 70 دسی بل
- (11) دارای جک لق کن قدرتمند بادی-چرخش 360 درجه در هر زاویه
- (12) وجود ناخن تایلیور با خش گیر های پلاستیکی
- جهت کار با رینگ های اسپرت و آلومینیومی
- (13) یک رویه پلاستیکی مهره پیل شکن دستی این دستگاه را پوشش داده تا آسیبی به لبه لاستیک هنگام فشار نرسد.
- (14) وزن خالص دستگاه: 200 کیلوگرم

PULI



لاستیک درآور PL-1201M

3 پدال-تا رینگ 24-داراس بالانس دستی

مشخصات فنی



(1) سایز رینگ داخلی: 12 الی 24 اینچ

(2) سایز رینگ خارجی: 10 الی 12 اینچ

(3) بیشترین اندازه قطر لاستیک: 1040 میلی متر

(4) بیشترین ضخامت لاستیک: 355 میلی متر

(5) قطر صفحه گردان: 24 اینچ

(6) تعداد پدال دستگاه: 3 عدد

(7) بازوی متحرک: نیمه اتوماتیک مجهز به قفل سریع دستی

(8) فشار هوای مورد نیاز: 8 الی 10 بار

(9) قدرت موتور دستگاه: 1.00/0.75/0.55 کیلووات

(10) سطح نویز: کمتر از 75 دسی بل

(11) دارای جک لق کن قدرتمند بادی-چرخش 360 درجه در هر زاویه

(12) وجود ناخن تالیپور با خش گیرهای پلاستیکی

جهت کار با رینگ های اسپرت و آلومینیومی

(13) یک رویه پلاستیکی مهره بیل شکن دستی این دستگاه

را پوشش داده تا آسیبی به لبه لاستیک هنگام فشار نرسد.

(14) وزن خالص دستگاه: 166/198 کیلوگرم

PULI

لاستیک درآور PL-1203

3 پدال-تا رینگ 26

مشخصات فنی

(1) سایز رینگ داخلی: 14 الی 26 اینچ

(2) سایز رینگ خارجی: 12 الی 23 اینچ

(3) بیشترین اندازه قطر لاستیک: 1143 میلی متر

(4) بیشترین ضخامت لاستیک: 406 میلی متر

(5) قطر صفحه گردان: 26 اینچ

(6) تعداد پدال دستگاه: 3 عدد

(7) بازوی متحرک: نیمه اتوماتیک مجهز به قفل سریع دستی

(8) فشار هوای مورد نیاز: 8 الی 10 بار

(9) قدرت موتور دستگاه: 1.10/0.75/0.55 کیلووات

(10) سطح نویز: کمتر از 70 دسی بل

(11) وجود ناخن تایلپور با خش گیرهای پلاستیکی

جهت کار با رینگ های اسپرت و آلومینیومی

(12) دارای جک لق کن قدرتمند بادی-چرخش 360 درجه در هر زاویه

(13) وجود محافظ پلاستیکی برای تیغه جک به

منظور جلوگیری از بروز صدمه به رینگ و لاستیک

(14) وزن خالص دستگاه: 215 کیلوگرم



PULI

CE ISO 9001

لاستیک درآور PL-1203IT

4پدال-تا رینگ 26-دارای تیوپلس

مشخصات فنی

(1) سایز رینگ داخلی: 14 الی 26 اینچ

(2) سایز رینگ خارجی: 12 الی 23 اینچ

(3) بیشترین اندازه قطر لاستیک: 1143 میلی متر

(4) بیشترین ضخامت لاستیک: 406 میلی متر

(5) قطر صفحه گردان: 26 اینچ

(6) تعداد پدال دستگاه: 4 عدد

(7) بازوی متحرک: نیمه اتوماتیک مجهز به قفل سریع دستی

(8) فشار هوای مورد نیاز: 8 الی 10 بار

(9) قدرت موتور دستگاه: 1.10/ 0.75/ 0.55 کیلووات

(10) سطح نویز: کمتر از 70 دسی بل

(11) وجود ناخن تایلیور با خش گیرهای پلاستیکی

جهت کار با رینگ های اسپرت و آلومینیومی

(12) دارای جک لق کن قدرتمند بادی-چرخش 360 درجه در هر زاویه

(13) وجود محافظ پلاستیکی برای تیغه جک به

منظور جلوگیری از بروز صدمه به رینگ و لاستیک

(14) وزن خالص دستگاه: 212 کیلوگرم



PULI

CE ISO 9001

لاستیک درآور PL-1209

3 پدال- تا رینگ 26- تک هلپر

مشخصات فنی

(1) سایز رینگ داخلی: 14 الی 26 اینچ

(2) سایز رینگ خارجی: 12 الی 23 اینچ

(3) بیشترین اندازه قطر لاستیک: 1143 میلی متر

(4) بیشترین ضخامت لاستیک: 406 میلی متر

(5) قطر صفحه گردان: 26 اینچ

(6) تعداد پدال دستگاه: 3 عدد

(7) بازوی متحرک: نیمه اتوماتیک مجهز به قفل سریع دستی

(8) فشار هوای مورد نیاز: 8 الی 10 بار

(9) قدرت موتور دستگاه: 0.55 / 0.75 / 1.10 کیلووات

(10) سطح نویز: کمتر از 70 دسی بل

(11) وجود ناخن تاپلیور با خش گیرهای پلاستیکی

جهت کار با رینگ های اسپرت و آلومینیومی

(12) دارای چک لق کن قدرتمند بادی-چرخش 360 درجه در هر زاویه

(13) وجود محافظ پلاستیکی برای تیغه چک به

منظور جلوگیری از بروز صدمه به رینگ و لاستیک

(14) وزن خالص دستگاه: 300 کیلوگرم



PULI

لاستیک درآور PL-1209IT

4 پدال- تا رینگ 26- تک هلپر- دارای تیوپلس

مشخصات فنی



(1) سایز رینگ داخلی: 14 الی 26 اینچ

(2) سایز رینگ خارجی: 12 الی 23 اینچ

(3) بیشترین اندازه قطر لاستیک: 1143 میلی متر

(4) بیشترین ضخامت لاستیک: 406 میلی متر

(5) قطر صفحه گردان: 26 اینچ

(6) تعداد پدال دستگاه: 4 عدد

(7) بازوی متحرک: نیمه اتوماتیک مجهز به قفل سریع دستی

(8) فشار هوای مورد نیاز: 8 الی 10 بار

(9) قدرت موتور دستگاه: 0.55 / 0.75 / 1.10 کیلووات

(10) سطح نویز: کمتر از 70 دسی بل

(11) وجود ناخن تایلیور با خش گیرهای پلاستیکی

جهت کار با رینگ های اسپرت و آلومینیومی

(12) دارای چک لق کن قدرتمند بادی-چرخش 360 درجه در هر زاویه

(13) وجود محافظ پلاستیکی برای تیغه چک به

منظور جلوگیری از بروز صدمه به رینگ و لاستیک

(14) وزن خالص دستگاه: 315 کیلوگرم

PULI

لاستیک درآور PL-1211

3 پدال- تا رینگ 24- تک هلپر

مشخصات فنی



- (1) سایز رینگ داخلی: 12 الی 24 اینچ
- (2) سایز رینگ خارجی: 10 الی 21 اینچ
- (3) بیشترین اندازه قطر لاستیک: 1000 میلی متر
- (4) بیشترین ضخامت لاستیک: 355 میلی متر
- (5) قطر صفحه گردان: 24 اینچ
- (6) تعداد پدال دستگاه: 3 پدال
- (7) بازوی متحرک: نیمه اتوماتیک مجهز به قفل سریع دستی
- (8) فشار هوای مورد نیاز: 8 الی 10 بار
- (9) قدرت موتور دستگاه: 1.10/0.75/0.55 کیلووات
- (10) سطح نویز: 75 دسی بل
- (11) وجود ناخن تایلیور با خش گیرهای پلاستیکی
- جهت کار با رینگ های اسپرت و آلومینیومی
- (12) دارای چک لق کن قدرتمند بادی-چرخش 360 درجه در هر زاویه
- (13) وجود محافظ پلاستیکی برای تیغه چک به منظور جلوگیری از بروز صدمه به رینگ و لاستیک
- (14) وزن خالص دستگاه: 207 کیلوگرم

PULI

لاستیک درآور PL-1221

4 پدال-تا رینگ 24-کمرشکن

مشخصات فنی

(1) سایز رینگ داخلی: 12 الی 24 اینچ

(2) سایز رینگ خارجی: 10 الی 21 اینچ

(3) بیشترین اندازه قطر لاستیک: 1040 میلی متر

(4) بیشترین ضخامت لاستیک: 355 میلی متر

(5) قطر صفحه گردان: 24 اینچ

(6) تعداد پدال دستگاه: 4 عدد

(7) بازوی متحرک: نیمه اتوماتیک مجهز به قفل سریع دستی

(8) فشار هوای مورد نیاز: 8 الی 10 بار

(9) قدرت موتور دستگاه: 0.55 / 0.75 / 1.10 کیلووات

(10) سطح نویز: 75 دسی بل

(11) وجود ناخن تایلپور با خش گیرهای پلاستیکی

جهت کار با رینگ های اسپرت و آلومینیومی

(12) دارای چک لق کن قدرتمند بادی-چرخش 360 درجه در هر زاویه

(13) وجود محافظ پلاستیکی برای تیغه چک به

منظور جلوگیری از بروز صدمه به رینگ و لاستیک

(14) وزن خالص دستگاه: 300 کیلوگرم



PULI



لاستیک درآور PL-1221IT

5پدال-تا رینگ 24-دارای تیوپلس-کمرشکن

مشخصات فنی



(1) سایز رینگ داخلی: 12 الی 24 اینچ

(2) سایز رینگ خارجی: 10 الی 21 اینچ

(3) بیشترین اندازه قطر لاستیک: 1040 میلی متر

(4) بیشترین ضخامت لاستیک: 355 میلی متر

(5) قطر صفحه گردان: 24 اینچ

(6) تعداد پدال دستگاه: 5 عدد

(7) بازوی متحرک: نیمه اتوماتیک مجهز به قفل سریع دستی

(8) فشار هوای مورد نیاز: 8 الی 10 بار

(9) قدرت موتور دستگاه: 0.55 / 0.75 / 1.10 کیلووات

(10) سطح نویز: کمتر از 75 دسی بل

(11) وجود ناخن تایلپور با خش گیرهای پلاستیکی

جهت کار با رینگ های اسپرت و آلومینیومی

(12) دارای چک لق کن قدرتمند بادی-چرخش 360 درجه در هر زاویه

(13) وجود محافظ پلاستیکی برای تیغه چک به

منظور جلوگیری از بروز صدمه به رینگ و لاستیک

(14) وزن خالص دستگاه: 315 کیلوگرم

FUJI

لاستیک درآور PL-1226

4 پدال-تا رینگ 24-3 هلپر-کمرشکن

مشخصات فنی

(1) سایز رینگ داخلی: 12 الی 24 اینچ

(2) سایز رینگ خارجی: 10 الی 21 اینچ

(3) بیشترین اندازه قطر لاستیک: 1000 میلی متر

(4) بیشترین ضخامت لاستیک: 355 میلی متر

(5) قطر صفحه گردان: 24 اینچ

(6) تعداد پدال دستگاه: 4 عدد

(7) بازوی متحرک: نیمه اتوماتیک مجهز به قفل سریع دستی

(8) فشار هوای مورد نیاز: 8 الی 10 بار

(9) قدرت موتور دستگاه: 1.10/0.75/0.55 کیلووات

(10) سطح نویز: 75 دسی بل

(11) وجود ناخن تایلپور با خش گیرهای پلاستیکی

جهت کار با رینگ های اسپرت و آلومینیومی

(12) دارای جک لق کن قدرتمند بادی-چرخش 360 درجه در هر زاویه

(13) وجود محافظ پلاستیکی برای تیغه جک به

منظور جلوگیری از بروز صدمه به رینگ و لاستیک

(14) وزن خالص دستگاه: 210 کیلوگرم



لاستیک درآور PL-1226IT

5 پدال- تا رینگ 24-3 هلپر- کمر شکن- دارای تیوپلس

مشخصات فنی

(1) سایز رینگ داخلی: 12 الی 24 اینچ

(2) سایز رینگ خارجی: 10 الی 21 اینچ

(3) بیشترین اندازه قطر لاستیک: 1000 میلی متر

(4) بیشترین ضخامت لاستیک: 406 میلی متر

(5) قطر صفحه گردان: 24 اینچ

(6) تعداد پدال دستگاه: 5 عدد

(7) بازوی متحرک: نیمه اتوماتیک مجهز به قفل سریع دستی

(8) فشار هوای مورد نیاز: 8 الی 10 بار

(9) قدرت موتور دستگاه: 1.10/0.75/0.55 کیلووات

(10) سطح نویز: کمتر از 70 دسی بل

(11) وجود ناخن تایلپور با خش گیرهای پلاستیکی

جهت کار با رینگ های اسپرت و آلومینیومی

(12) دارای جک لق کن قدرتمند بادی-چرخش 360 درجه در هر زاویه

(13) وجود محافظ پلاستیکی برای تیغه جک به

منظور جلوگیری از بروز صدمه به رینگ و لاستیک

(14) وزن خالص دستگاه: 220 کیلوگرم



FUJI

لاستیک درآور PL-1236IT

5 پدال- تا رینگ 26-3 هلپر- کمر شکن- دارای تیوپلس

مشخصات فنی

(1) سایز رینگ داخلی: 14 الی 26 اینچ

(2) سایز رینگ خارجی: 12 الی 23 اینچ

(3) بیشترین اندازه قطر لاستیک: 1143 میلی متر

(4) بیشترین ضخامت لاستیک: 406 میلی متر

(5) قطر صفحه گردان: 26 اینچ

(6) تعداد پدال دستگاه: 5 عدد

(7) بازوی متحرک: نیمه اتوماتیک مجهز به قفل سریع دستی

(8) فشار هوای مورد نیاز: 8 الی 10 بار

(9) قدرت موتور دستگاه: 1.10/0.75/0.55 کیلووات

(10) سطح نویز: 75 دسی بل

(11) وجود ناخن تایلپور با خش گیرهای پلاستیکی

جهت کار با رینگ های اسپرت و آلومینیومی

(12) دارای جک لق کن قدرتمند بادی-چرخش 360 درجه در هر زاویه

(13) وجود محافظ پلاستیکی برای تیغه جک به

منظور جلوگیری از بروز صدمه به رینگ و لاستیک

(14) وزن خالص دستگاه: 306 کیلوگرم



PULI



لاستیک درآورد PL-1292

3 پدال-تا رینگ 26-2 هلیپر

مشخصات فنی



(1) سایز رینگ داخلی: 14 الی 26 اینچ

(2) سایز رینگ خارجی: 12 الی 23 اینچ

(3) بیشترین اندازه قطر لاستیک: 1143 میلی متر

(4) بیشترین ضخامت لاستیک: 406 میلی متر

(5) قطر صفحه گردان: 26 اینچ

(6) تعداد پدال دستگاه: 3 عدد

(7) بازوی متحرک: نیمه اتوماتیک مجهز به قفل سریع دستی

(8) فشار هوای مورد نیاز: 8 الی 10 بار

(9) قدرت موتور دستگاه: 1.10 / 0.75 / 0.55 کیلووات

(10) سطح نویز: 75 دسی بل

(11) وجود ناخن تایلیور با خش گیرهای پلاستیکی

جهت کار با رینگ های اسپرت و آلومینیومی

(12) دارای چک لق کن قدرتمند بادی-چرخش 360 درجه در هر زاویه

(13) وجود محافظ پلاستیکی برای تیغه چک به

منظور جلوگیری از بروز صدمه به رینگ و لاستیک

(14) وزن خالص دستگاه: 244 کیلوگرم

PULI

CE ISO 9001

لاستیک درآور PL-1293IT

4 پدال- تا رینگ 28- تک هلپر- دارای تیوپلس- لاستیک بلندکن

مشخصات فنی

1) سایز رینگ داخلی: 8 الی 28 اینچ

2) بیشترین اندازه قطر لاستیک: 1143 میلی متر

3) بیشترین ضخامت لاستیک: 406 میلی متر

4) تعداد پدال دستگاه: 4 عدد

5) بازوی متحرک: نیمه اتوماتیک مجهز به قفل سریع دستی

6) فشار هوای مورد نیاز: 8 الی 10 بار

6) قدرت موتور دستگاه: 0.55 / 0.75 / 1.10 کیلووات

7) سطح نویز: 75 دسی بل

8) وجود ناخن تایلپور با خش گیرهای پلاستیکی

جهت کار با رینگ های اسپرت و آلومینیومی

9) دارای چک لق کن قدرتمند بادی- چرخش 360 درجه در هر زاویه

10) وجود محافظ پلاستیکی برای تیغه چک به

منظور جلوگیری از بروز صدمه به رینگ و لاستیک

11) وزن خالص دستگاه: 244 کیلوگرم



PULI

CE ISO 9001

لاستیک درآور PL-1298IT

4 پدال- تا رینگ 28-2 هلیپر- دارای تیوپلس

مشخصات فنی



(1) سایز رینگ داخلی: 12 الی 26 اینچ

(2) سایز رینگ خارجی: 14 الی 28 اینچ

(3) بیشترین اندازه قطر لاستیک: 1040 میلی متر

(4) بیشترین ضخامت لاستیک: 355 میلی متر

(5) قطر صفحه گردان: 28 اینچ

(6) تعداد پدال دستگاه: 4 عدد

(7) بازوی متحرک: نیمه اتوماتیک مجهز به قفل سریع دستی

(8) فشار هوای مورد نیاز: 8 الی 10 بار

(9) قدرت موتور دستگاه: 1.10/0.75/0.55 کیلووات

(10) سطح نویز: 75 دسی بل

(11) وجود ناخن تایلپور با خش گیرهای پلاستیکی

جهت کار با رینگ های اسپرت و آلومینیومی

(12) دارای جک لق کن قدرتمند بادی-چرخش 360 درجه در هر زاویه

(13) وجود محافظ پلاستیکی برای تیغه جک به

منظور جلوگیری از بروز صدمه به رینگ و لاستیک

(14) وزن خالص دستگاه: 254 کیلوگرم

لاستیک درآور PL-2900

سه فاز و تک فاز- تا رینگ 26- وزن چرخ 500 کیلو

مشخصات فنی

(1) سایز رینگ : 14 الی 26 اینچ

(2) بیشترین اندازه قطر لاستیک : 1600 میلی متر

(3) بیشترین ضخامت لاستیک : 780 میلی متر

(4) بیشترین وزن لاستیک : 500 کیلوگرم

(5) موتور پمپ هیدرولیک : 1.5 کیلووات به صورت

تک فاز، 220 ولت/سه فاز، 380 ولت

(6) که موتور گرداننده لاستیک : تک فاز، 220 ولت

1.5 کیلووات / سه فاز، 380 ولت، 2.2 کیلووات

(7) کنترل دستگاه : جوی استیک

(8) سطح نویز : کمتر از 70 دسی بل

(9) وزن خالص دستگاه : 670 / 520 کیلوگرم

(10) عملیات الکترو هیدرولیک اتوماتیک

(11) واحد کنترل متحرک

(12) موتور هیدرولیک با دستگاه تنظیم فشار



PULI

CE ISO 9001

لاستیک درآور PL-2980

3 فاز- تا رینگ 56- وزن چرخ 1200 کیلو

مشخصات فنی

- (1) سایز رینگ : 14 الی 56 اینچ
- (2) بیشترین اندازه قطر لاستیک : 2500 میلی متر
- (3) بیشترین ضخامت لاستیک : 1200 میلی متر
- (4) بیشترین وزن لاستیک : 1200 کیلوگرم
- (5) موتور پمپ هیدرولیک : 380V/3PH/3-4KW
- (6) موتور چرخشی : 380V/3PH/2.4KW
- (7) وزن خالص دستگاه : 980 / 860 کیلوگرم
- (8) قدرت فوق العاده با مصرف کمترین میزان برق
- (9) عملیات الکترو هیدرولیک اتوماتیک
- (10) چرخش خودکار سریع
- (11) موتور هیدرولیک با دستگاه تنظیم فشار
- (12) دارای سینی جابجا کننده اتوماتیک با چرخش سریع
- (13) کنسول قابل حمل، سرعت دو برابر پمپ
- (14) قابل استفاده برای انواع لاستیک های کامیون و



اتوبوس و تراکتور و لودر و ماشین های راه سازی

PULI